

ФОНАРИ ОРУЖЕЙНЫЕ



Фонари оружейные

Фонари оружейные предназначены для подсветки цели в условиях малой освещенности и с помощью кронштейнов устанавливаются на стрелковое и охотничье оружие.

Используемые в фонарях оптические светодиодные модули со специальной линзой создают необычайно яркий, хорошо сфокусированный луч света.

Корпус фонарей изготовлен из прочного алюминиевого сплава.

Пылебрызгозащищенное исполнение. Модуль защищен от ударных воздействий выстрела.

В комплект поставки входят: фонарь оружейный с узлом включения, устройство зарядное сетевое (УЗС) 220 В, подсумок, упаковка.

На оружие фонари устанавливаются с помощью кронштейнов.

Кронштейны для фонарей и дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

Фонарь оружейный Ф0-2L светодиодный

В фонаре установлен оптический светодиодный модуль, который создает яркий луч холодного белого цвета (цветовая температура ~ 6000 К).

"Двойное пятно" - центральный плотный луч для подсветки цели и вокруг него рассеянный луч, позволяющий стрелку ориентироваться перед собой.



Фонарь оружейный Ф0-2LN светодиодный

Отличие от Ф0-2L в том, что в фонаре Ф0-2LN установлен оптический светодиодный модуль, который создает яркий луч естественного белого цвета, что обеспечивает повышенную цветопередачу и улучшенную различимость освещаемых объектов.

	Ф0-2L	Ф0-2LN
Световой поток, лм, не менее	400	350
Различимость объектов на удалении, м, не менее	150	120
Время работы до подзарядки, ч, не менее	3	3
Световая температура, °К	6000	4500
Рабочая температура, °С	минус 20 + 40	
Питание -аккумуляторная батарея ЗНР15/51-2, В	3,6	
Габариты, мм	d 40 x 114	
Масса, г	250	



Фонарь оружейный Ф0-2L-W

Фонарь оружейный Ф0-2LN-W

Устанавливается на оружие, имеющее посадочное место типа "Weaver" или "Picatini".
Комплектуется рассеивателем света.
Имеется режим постоянного включения.

	Ф0-2L-W	Ф0-2LN-W
Световой поток, лм, не менее	400	350
Различимость объектов на удалении, м, не менее	150	120
Время работы до подзарядки, ч, не менее	3	3
Световая температура, °К	6000	4500
Рабочая температура, °С	минус 20 + 40	
Питание -аккумуляторная батарея ЗНР15/51-2, В	3,6	
Габариты, мм	44 x 57 x 120	
Масса, г	270	



Фонарь оружейный Ф0-2L-W-40

Фонарь оружейный Ф0-2LN-W-40

Оснащен специальной оптикой, позволяющей значительно увеличить дальность обнаружения объектов.
Устанавливается на оружие, имеющее посадочное место типа "Weaver" или "Picatini".
Имеется режим постоянного включения.

	Ф0-2L-W-40	Ф0-2LN-W-40
Световой поток, лм, не менее	450	400
Различимость объектов на удалении, м, не менее	200	180
Время работы до подзарядки, ч, не менее	3	3
Световая температура, °К	6000	4500
Рабочая температура, °С	минус 20 + 40	
Питание -аккумуляторная батарея ЗНР15/51-2, В	3,6	
Габариты, мм	45 x 48 x 125	
Масса, г	310	

Кронштейны для фонарей ФО-2



004.10
ИЖ-81



004.11
МЦ 21-12, МР-153
Remington



004.12
Winchester
1200 (1300,1400)



004.13
Browning "Gold"



004.14
Mossberg-500



004.17
Benelli "Comfort"
Benelli "Raffaello"
Beretta Es100



004.18
Benelli "Black Eagle"
Benelli M2 кор.магазин.



004.19
Beretta A-391
"Urica"



004.20
Benelli M3 Super



004.21
Бекас "Авто"



004.22
"ТО3-87", "ТО3-88"



004.23
Beretta A-390



004.24
Browning "Gold Fusion"



004.27
Fabarm mod."Italy"



004.28
Caesar Guerini "Roman"



004.29
Fabarm "Lion"



004.30
Stoeger 2000A



004.31
Benelli M2 с
удлинен.магазином



004.32
Fabarm Lion H35
Titan



004.33
"ATA NEO Fonex"



004.34
МР-155, "МР-156"



004.35
На удлинитель
УПМ



004.60
"Сайга-12"



004.61
"Сайга-20"



004.62
ОП СКС, "Тигр",
"Сайга 410 К01"



004.63
Карабин
"Вепрь Супер"



004.65
ТОЗ-34, ИЖ-27



004.66
Карабин КО-44
(с узлом включения)



004.69
Benelli M4 22-26мм
"Сайга-Тактика"



004.70
ФО-2-Weaver